



GF Instaflex coude 45° d32

1152195

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 45°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45° d32

1152195



Product code

Item no EAN	7611205823412
Item no GF	761066910
Item no GTIN	07611205823412
Item no RSK	1874807

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,032
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	30
Z Mesure h	40
Z	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065313
Hauteur d'emballage PL1	42
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001029
Poids de l'emballage PL1	0,33
Largeur d'emballage PL1	350

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr