



GF Instaflex coude 45deg d40

1152196

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 45deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg d40

1152196



Product code

Item no EAN	7611205819651
Item no GF	761066911
Item no GTIN	07611205819651
Item no RSK	1874808

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,284
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	34
Z Mesure h	46
Z	12

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065320
Hauteur d'emballage PL1	260
Longueur de l'emballage PL1	100
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00208
Poids de l'emballage PL1	1,43
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr