



GF Instaflex coude 45deg d50

1152197

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 45deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg d50

1152197



Product code

Item no EAN	7611205837662
Item no GF	761066912
Item no GTIN	07611205837662
Item no RSK	1874809

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,101
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	39
Z Mesure h	53
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065337
Hauteur d'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0032175
Poids de l'emballage PL1	0,516
Largeur d'emballage PL1	220

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr