


GF Instaflex té réduit 90deg 20-20 16

1152201



A propos GF Instaflex té réduit 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té réduit 90deg 20-20 16

1152201



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l2)	28
Longueur (l3)	28
Mesure Z d2	20
z1	13
Z2	13
Z3	13

Product code

Item no EAN	7611205823436
Item no GF	761066916
Item no GTIN	07611205823436
Item no RSK	1874833

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,017
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065368
Hauteur d'emballage PL1	32
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00056
Poids de l'emballage PL1	0,18
Largeur d'emballage PL1	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr