

GF Instaflex té réduit 90deg 40-25 40

1152209

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té réduit 90deg 40-25 40

1152209



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l2)	44
Longueur (l3)	44
Mesure Z d2	25
z1	22
Z2	26
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205819729
Item no GF	761066924
Item no GTIN	07611205819729
Item no RSK	1874842

Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	87
Article Poids unitaire	0,077
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065412
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	190
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002584
Poids de l'emballage PL1	0,395
Largeur d'emballage PL1	170

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr