


GF Instaflex transition vers BV 546 d50

1152216

**A propos GF Instaflex transition vers BV 546****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition vers BV 546 d50

1152216



Product code

Item no EAN	7611205888022
Item no GF	761066944
Item no GTIN	07611205888022
Item no RSK	1874884

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,041
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	29
Z	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900111829
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	90
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000432
Poids de l'emballage PL1	0,092
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr