


GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion 75-25

1152235

- * sur demande



A propos GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex selle de piquage Socket Fusion 75-25

1152235

**Product code**

Item no EAN	7611205899370
Item no GF	761068010
Item no GTIN	07611205899370

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	39
Article Poids unitaire	0,017
Article Unité Largeur	39
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900131780
Emballage GTIN PL4	06414900131797
Hauteur d'emballage PL1	49
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	143
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	7200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000553553
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,086
Poids de l'emballage PL4	148
Largeur d'emballage PL1	79
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Mesure Z h1

18

Z

12

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr