

GF Instaflex douilles chauffantes 160-32

1152260

- Pour élément chauffant droit
- d = diamètre de tuyau



A propos GF Instaflex douilles chauffantes

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex douilles chauffantes 160-32

1152260



Product code

Item no EAN	7611205899622
Item no GF	761068035
Item no GTIN	07611205899622

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,568
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112079
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000125
Poids de l'emballage PL1	0,8
Largeur d'emballage PL1	50

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr