



GF Instaflex té réduit 90° 50-32 50

1152269

**A propos GF Instaflex té réduit 90°****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té réduit 90° 50-32 50

1152269



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l2)	51
Longueur (l3)	51
Mesure Z d2	32
z1	26
Z2	31
Z3	26

Product code

Item no EAN	7611205900915
Item no GF	761068050
Item no GTIN	07611205900915

Dimensions

Article Unité Hauteur	76
Article Unité Longueur	103
Article Poids unitaire	0,133
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455220
Emballage GTIN PL2	06414900455237
Hauteur d'emballage PL1	200
Longueur de l'emballage PL1	110
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00143
Poids de l'emballage PL1	0,675
Largeur d'emballage PL1	65

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr