

GF Instaflex poste à souder Electro Fusion G3 L330

1152287

- Caractéristiques techniques : Tension 230 V, puissance max. 1400 W, fréquence 50/60 Hz, classe de protection IP 54, connexion secteur (3 m) avec prise standard UE
- * uniquement pour prise CH / suisse



A propos GF Instaflex poste à souder Electro Fusion G3

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex poste à souder Electro Fusion G3 L330

1152287



Product code

Item no EAN	7611205821166
Item no GF	761069020
Item no GTIN	07611205821166

Dimensions

Article Unité Hauteur	345
Article Unité Longueur	330
Article Poids unitaire	4,047
Article Unité Largeur	162
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112222
Hauteur d'emballage PL1	163
Longueur de l'emballage PL1	350
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,01888355
Poids de l'emballage PL1	4,247
Largeur d'emballage PL1	331

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr