


GF Instaflex poste à souder Electro Fusion G3 L344

1152288

- Caractéristiques techniques : Tension 230 V, puissance max. 1400 W, fréquence 50/60 Hz, classe de protection IP 54, connexion secteur (3 m) avec prise standard UE
- * uniquement pour prise CH / suisse



A propos GF Instaflex poste à souder Electro Fusion G3

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex poste à souder Electro Fusion G3 L344

1152288



Product code

Item no EAN	7611205836078
Item no GF	761069021
Item no GTIN	07611205836078
Item no LVI	2075369
Item no RSK	1875250

Dimensions

Article Unité Hauteur	358
Article Unité Longueur	344
Article Poids unitaire	4,142
Article Unité Largeur	164
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900192743
Hauteur d'emballage PL2	361
Longueur de l'emballage PL2	347
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,020543788
Poids de l'emballage PL2	4,342
Largeur d'emballage PL2	164

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr