



## GF Instaflex coude 90° Electro Fusion d63

1152309

- Matériau : PB
- Homologations : eau chaude et eau froide
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Ne contient aucun composant en élastomère



### A propos GF Instaflex coude 90° Electro Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex coude 90° Electro Fusion d63

1152309



## Product code

Item no EAN	7611205820435
Item no GF	761069220
Item no GTIN	07611205820435
Item no LVI	2075279
Item no RSK	1874642

## Dimensions

Article Unité Hauteur	94
Article Unité Longueur	177
Article Poids unitaire	0,328
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	86
Z	36

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189620
Emballage GTIN PL2	06414900189637
Emballage GTIN PL4	06414900189644
Hauteur d'emballage PL1	94
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	177
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	270

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00199656
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,38
Poids de l'emballage PL2	4,15
Poids de l'emballage PL4	112
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)