

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d16

1152313

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d16

1152313



Product code

Item no EAN	7611205820466
Item no GF	761069227
Item no GTIN	07611205820466
Item no RSK	1874653

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,033
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	44
Z	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189538
Emballage GTIN PL2	06414900189545
Emballage GTIN PL4	06414900189552
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	304
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL2	305
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	100
Quantité d'emballage PL4	2700
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0001148
Volume d'emballage PL2	0,0361608
Volume d'emballage PL4	0,72
Poids de l'emballage PL1	0,04
Poids de l'emballage PL2	4,2
Poids de l'emballage PL4	125,4
Largeur d'emballage PL1	41
Largeur d'emballage PL2	390
Largeur d'emballage PL4	750

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr