

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d25

1152315

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d25

1152315



Product code

Item no EAN	7611205820473
Item no GF	761069229
Item no GTIN	07611205820473
Item no LVI	2075379
Item no RSK	1874655

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,039
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	50
Z	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189507
Emballage GTIN PL2	06414900189514
Emballage GTIN PL4	06414900189521
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	290
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1800

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000594
Volume d'emballage PL2	0,03393
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,044
Poids de l'emballage PL2	2,1
Poids de l'emballage PL4	83
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr