

## GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d32

1152316

- PN 16 à 20 °C



### A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion d32

1152316



## Product code

Item no EAN	7611205820480
Item no GF	761069230
Item no GTIN	07611205820480
Item no LVI	2075380
Item no RSK	1874656

## Dimensions

Article Unité Hauteur	54
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,059
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	51
Z	9

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900189477
Emballage GTIN PL2	06414900189484
Emballage GTIN PL4	06414900189491
Hauteur d'emballage PL1	59
Hauteur d'emballage PL2	303
Hauteur d'emballage PL4	930
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	413
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00047436
Volume d'emballage PL2	0,039418785
Volume d'emballage PL4	0,8928
Poids de l'emballage PL1	0,066
Poids de l'emballage PL2	3,1
Poids de l'emballage PL4	130
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL2	315
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)