

## GF Instaflex té égal 90° Electro Fusion d25

1152325

- PN 16 à 20 °C



### A propos GF Instaflex té égal 90° Electro Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex té égal 90° Electro Fusion d25

1152325



## Product code

Item no EAN	7611205823740
Item no GF	761069239
Item no GTIN	07611205823740
Item no LVI	2075383
Item no RSK	1874672

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,089
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	58
Z	16

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130622
Emballage GTIN PL2	06414900130639
Emballage GTIN PL4	06414900130646
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	290
Hauteur d'emballage PL4	970
Longueur de l'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL2	390
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	900

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0006
Volume d'emballage PL2	0,03393
Volume d'emballage PL4	0,9312
Poids de l'emballage PL1	0,094
Poids de l'emballage PL2	2,4
Poids de l'emballage PL4	110
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	300
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)