

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d40

1152327

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té égal 90deg Electro Fusion d40

1152327



Product code

Item no EAN	7611205837655
Item no GF	761069241
Item no GTIN	07611205837655
Item no LVI	2075289
Item no RSK	1874674

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
Article Unité Longueur	138
Article Poids unitaire	0,185
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	69
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900191371
Emballage GTIN PL2	06414900191388
Emballage GTIN PL4	06414900191395
Hauteur d'emballage PL1	64
Hauteur d'emballage PL2	310
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	138
Longueur de l'emballage PL2	407
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Quantité d'emballage PL4	540

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000900864
Volume d'emballage PL2	0,0391127
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,191
Poids de l'emballage PL2	4
Poids de l'emballage PL4	120
Largeur d'emballage PL1	102
Largeur d'emballage PL2	310
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr