


## GF Instaflex capuchon d16

1152352

- PN 16 à 20 °C



### A propos GF Instaflex capuchon

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex capuchon d16

1152352



## Product code

Item no EAN	7611205820831
Item no GF	761069270
Item no GTIN	07611205820831
Item no LVI	2075392
Item no RSK	1874698

## Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	36
Article Poids unitaire	0,022
Article Unité Largeur	39
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	67
------------	----

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112239
Hauteur d'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL1	87
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000248472
Poids de l'emballage PL1	0,029
Largeur d'emballage PL1	56

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr