


GF Instaflex capuchon Electro Fusion d20

1152353

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex capuchon Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex capuchon Electro Fusion d20

1152353



Product code

Item no EAN	7611205823788
Item no GF	761069271
Item no GTIN	07611205823788
Item no RSK	1874699

Dimensions

Article Unité Hauteur	71
Article Unité Longueur	41
Article Poids unitaire	0,025
Article Unité Largeur	44
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	70
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112246
Hauteur d'emballage PL1	54
Longueur de l'emballage PL1	129
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00076626
Poids de l'emballage PL1	0,033
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr