


GF Instaflex capuchon d50

1152357

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex capuchon

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex capuchon d50

1152357



Product code

Item no EAN	7611205823801
Item no GF	761069275
Item no GTIN	07611205823801
Item no LVI	2022374
Item no RSK	1874703

Dimensions

Article Unité Hauteur	107
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	0,153
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	104
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112284
Hauteur d'emballage PL1	79
Longueur de l'emballage PL1	130
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00086268
Poids de l'emballage PL1	0,161
Largeur d'emballage PL1	84

Technical documents

Télécharger les documents ici


adv.france@uponor.com
www.uponor.com/fr-fr