


GF Instaflex capuchon Electro Fusion d63

1152358

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex capuchon Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex capuchon Electro Fusion d63

1152358



Product code

Item no EAN	7611205820862
Item no GF	761069276
Item no GTIN	07611205820862
Item no LVI	2022375
Item no RSK	1874704

Dimensions

Article Unité Hauteur	142
Article Unité Longueur	89
Article Poids unitaire	0,265
Article Unité Largeur	87
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	116
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112291
Hauteur d'emballage PL1	89
Longueur de l'emballage PL1	163
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001334644
Poids de l'emballage PL1	0,273
Largeur d'emballage PL1	92

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr