


## GF Instaflex bride adaptatrice d40

1152378

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable
- \* sur demande



### A propos GF Instaflex bride adaptatrice

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex bride adaptatrice d40

1152378



## Product code

Item no EAN	7611205823887
Item no GF	761069310
Item no GTIN	07611205823887

## Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,061
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112338
Hauteur d'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL1	80
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000504
Poids de l'emballage PL1	0,071
Largeur d'emballage PL1	70

## Measurements

Z Mesure h	88
------------	----

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr