



GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion d20

1152420

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex manchon coudé à emboîtement mâle 90deg Electro Fusion d20

1152420



Product code

Item no EAN	7611205814465
Item no GF	761069435
Item no GTIN	07611205814465
Item no LVI	2075395
Item no RSK	1874647

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,035
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	54
Z Mesure h	58
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190626
Emballage GTIN PL2	06414900190633
Emballage GTIN PL4	06414900190640
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	210
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0009
Volume d'emballage PL2	0,02184
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,04
Poids de l'emballage PL2	2,4
Poids de l'emballage PL4	98,4
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr