

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d25

1152428

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d25

1152428



Product code

Item no EAN	7611205814540
Item no GF	761069449
Item no GTIN	07611205814540
Item no LVI	2075401
Item no RSK	1874665

Dimensions

Article Unité Hauteur	46
Article Unité Longueur	109
Article Poids unitaire	0,042
Article Unité Largeur	49
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	50
Z Mesure h	57
Z	8

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190381
Emballage GTIN PL2	06414900190398
Emballage GTIN PL4	06414900190404
Hauteur d'emballage PL1	46
Hauteur d'emballage PL2	305
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	109
Longueur de l'emballage PL2	410
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50

Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000245686
Volume d'emballage PL2	0,04014105
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,05
Poids de l'emballage PL2	2,5
Poids de l'emballage PL4	102
Largeur d'emballage PL1	49
Largeur d'emballage PL2	321
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr