

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d50

1152431

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg Electro Fusion i/o d50

1152431

**Product code**

Item no EAN	7611205814571
Item no GF	761069452
Item no GTIN	07611205814571
Item no LVI	2075318
Item no RSK	1874668

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,156
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	63
Z Mesure h	75
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190299
Emballage GTIN PL2	06414900190305
Emballage GTIN PL4	06414900190312
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25

Quantité d'emballage PL4	675
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002025
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,161
Poids de l'emballage PL2	4,375
Poids de l'emballage PL4	130
Largeur d'emballage PL1	150
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr