

GF Instaflex réduction électrosoudable d50-25

1152440

- Matériau : Polybutène (gris)



A propos GF Instaflex réduction électrosoudable

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex réduction électrosoudable d50-25

1152440



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Mesure Z d2	25
Z Mesure h	104
Z	62

Product code

Item no EAN	7611205813963
Item no GF	761069461
Item no GTIN	07611205813963
Item no LVI	2075320
Item no RSK	1874562

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,075
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190954
Emballage GTIN PL2	06414900190961
Emballage GTIN PL4	06414900190978
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL2	280
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00105
Volume d'emballage PL2	0,03024
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	0,08
Poids de l'emballage PL2	4
Poids de l'emballage PL4	120
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	270
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr