

GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d63-40

1152444

- Matériau : Polybutène (gris)



A propos GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex réduction électrosoudable Electro Fusion d63-40

1152444



Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Mesure Z d2	40
Z Mesure h	103
Z	56

Product code

Item no EAN	7611205814007
Item no GF	761069465
Item no GTIN	07611205814007
Item no LVI	2075322
Item no RSK	1874568

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,121
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900190831
Emballage GTIN PL2	06414900190848
Emballage GTIN PL4	06414900190855
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	210
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	400
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	900
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00135
Volume d'emballage PL2	0,02184
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,126
Poids de l'emballage PL2	3,3
Poids de l'emballage PL4	132
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL2	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr