


## GF Instaflex coude 15° d75

1152510

- Coude préfabriqué avec extrémités courte et longue pour raccords par électrofusion
- Qualité personnalisée GF, pré-curé, fabriqué en Suisse
- Emballé individuellement dans des sacs en plastique
- \* sur demande



### A propos GF Instaflex coude 15°

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex coude 15° d75

1152510



## Product code

Item no EAN	7611205890995
Item no GF	761069590
Item no GTIN	07611205890995
Item no LVI	2022389

## Dimensions

Article Unité Hauteur	350
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,576
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l2)	80
---------------	----

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900112956
Hauteur d'emballage PL1	350
Longueur de l'emballage PL1	80
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00224
Poids de l'emballage PL1	0,581
Largeur d'emballage PL1	80

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)