

GF Instaflex filetage droit MT 20-3/4"

1152565

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint : EPDM, qualité pour eau potable
- Matériau : PB, laiton
- Homologations : eau chaude et eau froide
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Laiton : faible teneur en plomb



A propos GF Instaflex filetage droit MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex filetage droit MT 20-3/4"

1152565



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205903381 |
| Item no GF | 761069668 |
| Item no GTIN | 07611205903381 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 110 |
| Article Unité Longueur | 31.2 |
| Article Poids unitaire | 0,12 |
| Article Unité Largeur | 31.2 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 101 |
| Z | 86 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900113298 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 150 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 100 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,0015 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,123 |
| Largeur d'emballage PL1 | 100 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr