


GF Instaflex filetage droit MT 25x3/4"

1152566

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint : EPDM, qualité pour eau potable
- Matériau : PB, laiton
- Homologations : eau chaude et eau froide
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Laiton : faible teneur en plomb



A propos GF Instaflex filetage droit MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex filetage droit MT 25x3/4"

1152566



Product code

Item no EAN	7611205903404
Item no GF	761069669
Item no GTIN	07611205903404
Item no LVI	2075330

Dimensions

Article Unité Hauteur	108
Article Unité Longueur	37
Article Poids unitaire	0,146
Article Unité Largeur	37
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	104
Z	89

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113304
Hauteur d'emballage PL1	110
Longueur de l'emballage PL1	40
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000176
Poids de l'emballage PL1	0,156
Largeur d'emballage PL1	40

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr