

GF Instaflex filetage droit MT 50x1 1/2"

1152570

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint : EPDM, qualité pour eau potable
- Matériau : PB, laiton
- Homologations : eau chaude et eau froide
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Laiton : faible teneur en plomb



A propos GF Instaflex filetage droit MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex filetage droit MT 50x1 1/2"

1152570



Product code

Item no EAN	7611205903473
Item no GF	761069673
Item no GTIN	07611205903473
Item no LVI	2075333

Dimensions

Article Unité Hauteur	64.6
Article Unité Longueur	140.1
Article Poids unitaire	0,489
Article Unité Largeur	64.6
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	138
Z	119

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113342
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001024
Poids de l'emballage PL1	0,51
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



E.adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr