


GF Instaflex filetage droit FT 20x1/2"

1152573

- Transition par fusion par emboîtement vers filetage femelle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide



A propos GF Instaflex filetage droit FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex filetage droit FT 20x1/2"

1152573



Product code

Item no EAN	7611205903374
Item no GF	761069676
Item no GTIN	07611205903374

Dimensions

Article Unité Hauteur	107
Article Unité Longueur	31.2
Article Poids unitaire	0,104
Article Unité Largeur	31.2
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	100
Z	87

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113373
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000375
Poids de l'emballage PL1	0,109
Largeur d'emballage PL1	50

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr