

GF Instaflex adaptateur / joint plat 20x3/4" 94L

1152582

- Transition par fusion par emboîtement vers adaptateur à écrou desserré
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide
- Avec joint plat EPDM



A propos GF Instaflex adaptateur / joint plat

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur / joint plat 20x3/4" 94L

1152582



Product code

Item no EAN	7611205903534
Item no GF	761069685
Item no GTIN	07611205903534

Dimensions

Article Unité Hauteur	16.5
Article Unité Longueur	111.186
Article Poids unitaire	0,158
Article Unité Largeur	16.5
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	102
Z	94

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113465
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	140
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000224
Poids de l'emballage PL1	0,235
Largeur d'emballage PL1	40

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr