

GF Instaflex adaptateur / joint plat 32x1"

1152587

- Transition par fusion par emboîtement vers adaptateur à écrou desserré
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide
- Avec joint plat EPDM



A propos GF Instaflex adaptateur / joint plat

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur / joint plat 32x1"

1152587



Product code

Item no EAN	7611205903657
Item no GF	761069690
Item no GTIN	07611205903657
Item no LVI	2075410

Dimensions

Article Unité Hauteur	46.2
Article Unité Longueur	118.6
Article Poids unitaire	0,26
Article Unité Largeur	46.2
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	118
Z	110

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113519
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00096
Poids de l'emballage PL1	0,27
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr