

## GF Instaflex adaptateur / joint plat 40x1 1/4"

1152590

- Transition par fusion par emboîtement vers adaptateur à écrou desserré
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide
- Avec joint plat EPDM



### A propos GF Instaflex adaptateur / joint plat

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex adaptateur / joint plat 40x1 1/4"

1152590



## Product code

Item no EAN	7611205903701
Item no GF	761069693
Item no GTIN	07611205903701

## Dimensions

Article Unité Hauteur	135
Article Unité Longueur	55
Article Poids unitaire	0,378
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	134
Z	105

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113540
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00096
Poids de l'emballage PL1	0,391
Largeur d'emballage PL1	80

## Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)