


GF Instaflex adaptateur FT 25x1"

1152603

- Transition par électrofusion vers filetage femelle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide



A propos GF Instaflex adaptateur FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur FT 25x1"

1152603



Product code

Item no EAN	7611205903114
Item no GF	761069706
Item no GTIN	07611205903114

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,202
Article Unité Largeur	46
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	100
Z	39

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113663
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	90
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000441
Poids de l'emballage PL1	0,207
Largeur d'emballage PL1	70

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr