

GF Instaflex adaptateur FT d40

1152605

- Transition par électrofusion vers filetage femelle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide



A propos GF Instaflex adaptateur FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur FT d40

1152605



Product code

Item no EAN	7611205903527
Item no GF	761069708
Item no GTIN	07611205903527

Dimensions

Article Unité Hauteur	66
Article Unité Longueur	120
Article Poids unitaire	0,424
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	119
Z	51

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113687
Hauteur d'emballage PL1	80
Longueur de l'emballage PL1	122
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0007808
Poids de l'emballage PL1	0,442
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr