

GF Instaflex adaptateur MT 63x2"

1152616

- Transition par électrofusion vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide



A propos GF Instaflex adaptateur MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur MT 63x2"

1152616



Product code

Item no EAN	7611205903305
Item no GF	761069719
Item no GTIN	07611205903305

Dimensions

Article Unité Hauteur	95.8
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,855
Article Unité Largeur	88.7
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	150
Z	76

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113793
Hauteur d'emballage PL1	120
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002304
Poids de l'emballage PL1	0,94
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr