



## GF Instaflex té réduit 90° MT d32

1152636

- Pièce en T pour électrofusion avec transition vers filetage mâle
- Filetage en laiton DZR, conforme UBA (Umwelt Bundesamt, Allemagne)
- Joint EPDM homologué pour l'eau chaude et l'eau froide



### A propos GF Instaflex té réduit 90° MT

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex té réduit 90° MT d32

1152636



## Product code

Item no EAN	7611205904357
Item no GF	761069739
Item no GTIN	07611205904357

## Dimensions

Article Unité Hauteur	123
Article Unité Longueur	54
Article Poids unitaire	0,246
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l2)	97
z1	18
Z2	80

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900113816
Hauteur d'emballage PL1	87
Longueur de l'emballage PL1	156
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001940796
Poids de l'emballage PL1	0,272
Largeur d'emballage PL1	143

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr