

GF Instaflex transition d20

1152669

- Matériau : V4A / 316L

A propos GF Instaflex transition

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition d20

1152669

Product code

Item no EAN	7611205910594
Item no GF	761069774
Item no GTIN	07611205910594

Dimensions

Article Unité Hauteur	31.2
Article Unité Longueur	101
Article Poids unitaire	0,107
Article Unité Largeur	31.2
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	24
Longueur (l2)	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900114080
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	150
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000375
Poids de l'emballage PL1	0,112
Largeur d'emballage PL1	50

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr