

GF JRG vis PT Wn1413 ST-ZN 5x18 PT Wn1413 ST-ZN

1156022

- Matériau : acier
- Description : vers 5709, 5741
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG vis PT Wn1413 ST-ZN

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG vis PT Wn1413 ST-ZN 5x18 PT Wn1413 ST-ZN

1156022

**Product code**

Item no EAN	7613263006783
Item no GF	350964901
Item no GTIN	07613263006783
Item no LVI	2075227
Item no RSK	1872492

Dimensions

Article Unité Hauteur	5
Article Unité Longueur	20
Article Poids unitaire	0,002
Article Unité Largeur	5
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900533843
Hauteur d'emballage PL1	5
Longueur de l'emballage PL1	20
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Piece
Volume d'emballage PL1	0,0000005
Poids de l'emballage PL1	0,012
Largeur d'emballage PL1	5

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.comwww.uponor.com/fr-fr