


**GF Primofit raccord court STL - PE SDR7,4 NBR 2 - 63 G****1156453**

- avec manchon de support

**A propos GF Primofit raccord court STL - PE SDR7,4 NBR****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

**Application**

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

**Certification**

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

## GF Primofit raccord court STL - PE SDR7,4 NBR 2 - 63 G

1156453

**Product code**

Item no EAN	7611205013035
Item no GF	775102706
Item no GTIN	07611205013035

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	96
Article Unité Longueur	113
Article Poids unitaire	1,68
Article Unité Largeur	96
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	113
------------	-----

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	07611205763039
Emballage GTIN PL2	07611205063030
Emballage GTIN PL4	06414900076494
Hauteur d'emballage PL1	96
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	113
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	270
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,001041408
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	1,692524
Poids de l'emballage PL2	8,67662
Poids de l'emballage PL4	493,53748
Largeur d'emballage PL1	96
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)