

GF Primofit adaptateur mâle galvanisé STL - R EPDM 1 - R1 MT G

1156584

- pour les tubes en acier EN 10255-1
- Filetage extérieur R selon EN 10226-1
- * Conception de bride



A propos GF Primofit adaptateur mâle galvanisé STL - R EPDM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur mâle galvanisé STL - R EPDM 1 - R1 MT G

1156584

**Product code**

Item no EAN	7611205017224
Item no GF	775206053
Item no GTIN	07611205017224

Dimensions

Article Unité Hauteur	59
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,43
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205767228
Emballage GTIN PL2	07611205067229
Emballage GTIN PL4	06414900073608
Hauteur d'emballage PL1	59
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Quantité d'emballage PL4	720
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00031329
Volume d'emballage PL2	0,00494

Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,43815
Poids de l'emballage PL2	4,5015
Poids de l'emballage PL4	349,108
Largeur d'emballage PL1	59
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr