


## GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR 1 1/2 - Rp1 1/2 G

### 1156631

Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1

\* Conception à bride



## A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR

### Spécification

- Fabriqué en fonte malléable à cœur blanc (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à compression préassemblés – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et adaptateur mâle en acier inoxydable
- Capacité de charge d'extrémité totale pour des connexions sûres et durables
- Déviation angulaire jusqu'à 3° par connexion
- Filetages conformes à la norme EN 10226-1


### Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

### Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

## GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp NBR 1 1/2 - Rp1 1/2 G 1156631



### Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)