


GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu STL - Rp NBR+Gr. 1/2 - Rp1/2 G**1156661**

- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1

**A propos GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu STL - Rp NBR+Gr.****Spécification**

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application


- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur femelle coupe-feu STL - Rp NBR+Gr. 1/2 - Rp1/2 G

1156661

**Product code**

Item no EAN	7611205033460
Item no GF	775214051
Item no GTIN	07611205033460

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	59
Article Poids unitaire	0,2053
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	59
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205783464
Emballage GTIN PL2	07611205083465
Emballage GTIN PL4	06414900242899
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	59
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	1620
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,000119475
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,21345
Poids de l'emballage PL2	6,6175
Poids de l'emballage PL4	382,345
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr