


GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 1/2 -Rp1/2 G

1156668

- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1
- * Conception de bride



A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 1/2 -Rp1/2 G

1156668



Product code

Item no EAN	7611205018016
Item no GF	775216051
Item no GTIN	07611205018016

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,2186
Article Unité Largeur	45
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	60
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205768010
Emballage GTIN PL2	07611205068011
Emballage GTIN PL4	06414900073141
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Quantité d'emballage PL4	1620
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,0001215
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,22675
Poids de l'emballage PL2	7,0165
Poids de l'emballage PL4	403,891
Largeur d'emballage PL1	45
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr