


GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 3/4 - Rp3/4 G

1156669

- Filetage intérieur Rp selon EN 10226-1
- * Conception de bride



A propos GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit adaptateur femelle STL - Rp EPDM 3/4 - Rp3/4 G

1156669



Product code

Item no EAN	7611205018023
Item no GF	775216052
Item no GTIN	07611205018023

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	63
Article Poids unitaire	0,2888
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	63
------------	----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205768027
Emballage GTIN PL2	07611205068028
Emballage GTIN PL4	06414900073134
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL2	200
Hauteur d'emballage PL4	729
Longueur de l'emballage PL1	63
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	25
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,000163863
Volume d'emballage PL2	0,00988
Volume d'emballage PL4	0,69984
Poids de l'emballage PL1	0,29695
Poids de l'emballage PL2	7,63775
Poids de l'emballage PL4	437,4385
Largeur d'emballage PL1	51
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr