

GF Primofit T galvanisé STL NBR 1/2 G

1156711

pour les tubes en acier EN 10255-1



A propos GF Primofit T galvanisé STL NBR

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit T galvanisé STL NBR 1/2 G

1156711



Product code

Item no EAN	7611205013349
Item no GF	775302051
Item no GTIN	07611205013349
Item no LVI	0180328
Item no NOBB	60573230
Item no NRF	1050563
Item no RSK	1540844
Item no VVS	005771404

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	78
Article Poids unitaire	0,52
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	110
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763343
Emballage GTIN PL2	07611205063344
Emballage GTIN PL4	06414900076180
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	78
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0003861
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,52815
Poids de l'emballage PL2	2,76075
Poids de l'emballage PL4	223,774
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr