

GF Primofit T galvanisé STL, NBR 3/4

1156712

pour les tubes en acier EN 10255-1



A propos GF Primofit T galvanisé STL, NBR

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit T galvanisé STL, NBR 3/4

1156712



Product code

Item no EAN	7611205013356
Item no GF	775302052
Item no GTIN	07611205013356
Item no LVI	0180329
Item no NOBB	60359626
Item no NRF	1050565
Item no RSK	1540845
Item no VVS	005771406

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	0,7
Article Unité Largeur	115
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	115
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763350
Emballage GTIN PL2	07611205063351
Emballage GTIN PL4	06414900076173
Hauteur d'emballage PL1	51
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	84
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00049266
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,70815
Poids de l'emballage PL2	3,66075
Poids de l'emballage PL4	288,574
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr