

GF Primofit T galvanisé STL, NBR 1

1156713

pour les tubes en acier EN 10255-1



A propos GF Primofit T galvanisé STL, NBR

Spécification

- Fabriqué en fonte malléable blanche de haute qualité (EN-GJMW-400-5)
- Raccords à serrage préfabriqués – aucun démontage nécessaire avant l'installation
- Disponible en noir, galvanisé à chaud et sous forme d'adaptateur à filetage intérieur en acier inoxydable
- Sécurité totale contre l'arrachement pour des assemblages sûrs et durables
- Écart angulaire jusqu'à +/- 3° par raccord
- Filetage conforme à la norme EN 10226-1

Application

- Convient aux applications BT (technologie du bâtiment), IS (systèmes industriels) et UT (services publics)
- Idéal pour les nouvelles installations, les réparations de tuyaux, les extensions et les remplacements de vannes ou de filtres
- Compatible avec les tuyaux en acier, en PE, en plomb et en acier spécial

Certification

- Conforme aux normes EN 10242 et EN 10226-1

GF Primofit T galvanisé STL, NBR 1

1156713



Product code

Item no EAN	7611205013363
Item no GF	775302053
Item no GTIN	07611205013363
Item no LVI	0180330
Item no NOBB	60482813
Item no NRF	1050567
Item no RSK	1540846
Item no VVS	005771408

Dimensions

Article Unité Hauteur	59
Article Unité Longueur	91
Article Poids unitaire	0,88
Article Unité Largeur	121
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	121
------------	-----

Packaging

Emballage GTIN PL1	07611205763367
Emballage GTIN PL2	07611205063368
Emballage GTIN PL4	06414900076166
Hauteur d'emballage PL1	59
Hauteur d'emballage PL2	100
Hauteur d'emballage PL4	508
Longueur de l'emballage PL1	91
Longueur de l'emballage PL2	260
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1

Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	360
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000649649
Volume d'emballage PL2	0,00494
Volume d'emballage PL4	0,48768
Poids de l'emballage PL1	0,88815
Poids de l'emballage PL2	4,56075
Poids de l'emballage PL4	353,374
Largeur d'emballage PL1	121
Largeur d'emballage PL2	190
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr